MURR ELEKTRONIK
stay connected


UFL 20 L PLUG FOR SIGNAL TRANSFER


24 VDC / 1 A - male with LED


Ribbon cable connector + LED
20-pole
Via the combined fixing mechanism, connectors with or without strain relief can be connected.
for plugs with or without strain relief (DIN 41651); for plugs with strain relief, it may be necessary to remove the bottom hook

Odkaz k produktu

Obrázky







Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia

Commercial data

ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nedbanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
customs tariff number	85366990
GTIN	4048879026604
Packaging unit	1
Electrical data | Supply	
Operating voltage AC	24 V
Operating current max.	1 A
Diagnostics	
Status indication LED	red
Device protection | Electrical	
Overvoltage category (EN 60664-1)	II
Mechanical data | Mounting data	
Mounting method	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Height	63 mm
Width	75 mm
Depth	48 mm
Environmental characteristics | Climatic	
Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	70 °C

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nedbanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 29.03.2024