

**PROFIBUS-PLUG-MALE (SUB-D) 90°**

Cut clamp for rigid and flexible wires

Bus connection plug 90°

PROFIBUS

SUB-D9 (male), IDC terminals, rigid and flexible cable, programming device connection

PROFIBUS, FC cable rigid/flexible, 1 × 2 × 0.64 mm<sup>2</sup>, for outer diameter 8.0 ± 0.5 mm**Odkaz k produktu****Obrázky**

Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia

**Commercial data**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| ECLASS-6.0            | 27279221      |
| ECLASS-7.0            | 27440104      |
| ECLASS-8.0            | 27440104      |
| ECLASS-9.0            | 27440102      |
| ECLASS-10.1           | 27242692      |
| ECLASS-11.1           | 27242692      |
| ECLASS-12.0           | 27242692      |
| ETIM-5.0              | EC001855      |
| customs tariff number | 85389091      |
| GTIN                  | 4048879050562 |
| Packaging unit        | 1             |

**Electrical data**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Terminating resistor | connectable, integrated |
|----------------------|-------------------------|

**Electrical data | Supply**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Operating voltage DC min. | 4,75 V  |
| Operating voltage DC max. | 5,25 V  |
| Current consumption max.  | 12,5 mA |

**Industrial communication**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Data transmission rate max. | 12 MBit/s |
|-----------------------------|-----------|

**Installation | Connection**

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.  
 Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou neobanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 19.05.2024

Murrelektronik Slovakia s.r.o. | Mýtna 48 | SK-811 07 Bratislava | Telefón +421 2 57 351 351 | Fax | shop@murrelektronik.sk | shop.murrelektronik.sk

Connection Cut clamps IDC

**Device protection | Electrical**

Degree of protection (EN IEC 60529) IP20

Pollution Degree 2

**Mechanical data | Mounting data**

Height 72 mm

Width 40 mm

Depth 17 mm

**Environmental characteristics | Climatic**

Operating temperature min. -25 °C

Operating temperature max. 60 °C

Storage temperature min. -25 °C

Storage temperature max. 80 °C