


Modlink MSDD-set: Frame 4000-68522-0000003,
insert 4000-68000-0140000 + 4000-68000-0940000

Odkaz k produktu

Obrázky



Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nebanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 18.05.2024

Murrelektronik Slovakia s.r.o. | Mýtna 48 | SK-811 07 Bratislava | Telefón +421 2 57 351 351 | Fax | shop@murrelektronik.sk | shop.murrelektronik.sk

**Commercial data**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
customs tariff number	85366990
GTIN	4048879406680
Packaging unit	1

Frame

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	70 °C
Storage temperature min.	-30 °C
Storage temperature max.	80 °C
Suitable for installation wall thickness min.	1 mm
Suitable for installation wall thickness max.	5 mm
Color cover	transparent
Color housing	black
Material lid	PC
Material housing	PA

Shielding plate

Connection information	Threaded hole M4
Tightening torque	0,9 Nm

Germany (VDE)

Connection cross section max.	2,5 mm ²
AWG number max.	14
Operating voltage AC	250 V
Operating current min.	10 A
Operating current max.	16 A
Connection	Spring clamp terminals FK
No. of poles	2 + PE
Connections per pole	2
Protection contact present	yes

USB

Operating voltage AC	48 V
Operating voltage DC	48 V
Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	42,4 V
Operating current	1,5 A
USB specification	3.0
Data transmission rate max.	5000 MBit/s
Looking techniques	Snap-in connector

RJ45

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou neobanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 18.05.2024

Operating voltage AC max. (UL-listed)	30 V
Operating voltage DC max. (UL-listed)	42,4 V
Current operating max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Family type Back side	RJ45
Cable category min.	Cat5e
Looking techniques	Snap-in connector