

MSDD pass-through USB 3.0 form A, 1.0 m cable, design black




Neutral lid without logo



Pass-through

1 × USB 3.0 (female/male/1.0 m cable) form A

Odkaz k produktu

Obrázky





Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia



Commercial data	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
customs tariff number	85444290
GTIN	4065909037270
Packaging unit	1
Electrical data Supply	
Operating voltage AC	5 V
Operating voltage DC	5 V
Operating current max.	900 mA
Industrial communication	
USB specification	3.0
Device protection	
Shielded	yes
Device protection Electrical	
Degree of protection (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Additional condition protection degree	inserted, in closed state
Device protection Mechanical	
Mechanical endurance	1500 Cycles
Mechanical data Mounting data	
Diameter cutout	22,5 mm
Diameter	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Depth	30 mm

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nebanalivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 21.05.2024

Approvals

UL 50E

yes