


AIDA PUSH PULL COUPLING HAN24

with power (5 pole) spring clamp + SCRJ

with fiber optic and energy

Combicon Power/spring clamp terminal, Push Pull
Size 24**Odkaz k produktu****Obrázky**

Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia

**Commercial data**

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
customs tariff number	85366990
GTIN	4048879031158
Packaging unit	1

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
-------------------------------------	------

Mechanical data | Material data

Material housing	PA
------------------	----

Mechanical data | Mounting data

Height	146 mm
Width	58 mm
Depth	52 mm

Environmental characteristics | Climatic

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nebanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 18.05.2024

Murrelektronik Slovakia s.r.o. | Mýtna 48 | SK-811 07 Bratislava | Telefón +421 2 57 351 351 | Fax | shop@murrelektronik.sk | shop.murrelektronik.sk

Operating temperature min.	-25 °C
Operating temperature max.	70 °C