

Modlight50 Pro LED modul blue

Input 24VDC

LED module (blue)

[Odkaz k produktu](#)**Obrázky**

Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia

**Commercial data**

ECLASS-6.0	27371200
ECLASS-6.1	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ECLASS-10.1	27371220
ECLASS-11.1	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
customs tariff number	85319000
GTIN	4048879751537
Packaging unit	1

Electrical data | Supply

Operating voltage DC	24 V
Operating voltage DC min.	21,6 V
Operating voltage DC max.	26,4 V
Current consumption max.	62,5 mA

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65
Additional condition protection degree	inserted, locked

Mechanical data | Material data

Material housing	PC
------------------	----

Mechanical data | Mounting data

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
 Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nebanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 08.05.2024

Murrelektronik Slovakia s.r.o. | Mýtna 48 | SK-811 07 Bratislava | Telefón +421 2 57 351 351 | Fax | shop@murrelektronik.sk | shop.murrelektronik.sk

Height	52 mm
Width	50 mm
Depth	50 mm
Environmental characteristics Climatic	
Operating temperature min.	-30 °C
Operating temperature max.	60 °C
Connection type 1	
Mounting method	bayonet-locking