

MODL. VARIO insert for fixed housing type B

6/4 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Modlink Vario
 Insert - stationary housing
 Stainless steel 1.4404 (V4A)
 without shut-off
 AD6

Odkaz k produktu**Obrázky**

Výrobok sa môže líšiť od zobrazenia

Commercial data

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
customs tariff number	73269098
GTIN	4048879572347
Packaging unit	1

Device protection | Electrical

Degree of protection (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Degree of protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Additional condition protection degree	inserted, screwed

Mechanical data

Barrier	without shut-off
Operating pressure min.	-0,8 bar
Operating pressure max.	16 bar

Mechanical data | Material data

Material gasket	FPM
Material housing	Stainless steel 1.4404 (V4A)

Mechanical data | Mounting data

Informácie v tomto produkte PDF boli zostavené s maximálnou starostlivosťou.
 Zodpovednosť sa obmedzuje hrubou nebanlivosťou vo vzťahu k správnosti, úplnosti a aktuálnosti. Stav: 21.05.2024

Murrelektronik Slovakia s.r.o. | Mýtna 48 | SK-811 07 Bratislava | Telefón +421 2 57 351 351 | Fax | shop@murrelektronik.sk | shop.murrelektronik.sk

Outer diameter hose	6 mm
---------------------	------

Environmental characteristics | Climatic

Operating temperature min.	-20 °C
Operating temperature max.	120 °C
